



RELAX
4
YEARS

Unidade interior Mural para sistemas MULTI Split PORQUÊ ESCOLHER EZCool?

- ✓ Funcionamento silencioso com baixo consumo de energia
- ✓ Opcional: gestão inteligente através do smartphone com a aplicação NetHome Plus e configuração do controlo por voz com o Amazon Alexa e o Google Assistant
- ✓ Compatível com MONOSplit/MULTISplit

FOLLOW ME



1. Sensor de temperatura Standard
2. O sensor de temperatura pode ser ativado

CONTROLO POR VOZ



Opcional

CONFORTO



Velocidade contínua do ventilador interior



Super Silencioso



Anti ar frio



Fluxo de ar Multidirecional

FIABILIDADE



Função de autodiagnóstico



Descongelação automática

CONVENIÊNCIA



Compatível Mono/Multi



Reinício automático

POUPANÇA DE ENERGIA



Stand-by de 1W



Sleep



GEAR

SAÚDE



Filtro de alta densidade



Filtro de catalisador a frio



Wi-Fi NWMX (opcional)



CONTROLO REMOTO RG10A-D2S-BGEF (standard)



ILA1-Y



MLA1-Y

dados técnicos

Unidade interior

			ILA1-Y	27M	35M	53M	70M
Código do artigo				89472265	89472270	89472264	89472267
Capacidade de arrefecimento	Nominal		Btu/h	9000	12 000	18 000	24 000
			kW	2,64	3,52	5,30	7,03
Capacidade de aquecimento	Nominal		Btu/h	10 000	13 000	19 000	25 000
			kW	2,93	3,81	5,57	7,33
Dimensões	Unidade	L x P x A	mm	726x210x291	835x208x295	969x241x320	1083x244x336
	Embalagem	L x P x A	mm	790x270x375	905x290x355	1045x315x405	1155x315x415
Peso	Unidade/embalagem		kg	7,80/10,1	8,40/11,0	11,2/14,6	13,6/17,3
Filtro de ar	Tipo					CCF	
Caudal de ar			m ³ /h	451/325/255	575/493/454	800/600/500	1090/770/610
Potência sonora			dB(A)	52	54	56	62
Pressão sonora			dB(A)	37/29/26	38/29/25	41/37/31	46/37/35
Temperaturas de funcionamento	Arrefecimento	T interior	°C			17÷32	
	Aquecimento	T interior	°C			0÷30	
Tubagem do refrigerante	Diâmetros exteriores	Líquido-Gás	mm	Φ6,35 - Φ9,52	Φ6,35 - Φ9,52	Φ6,35 - Φ12,7	Φ9,52 - Φ15,9
			poleg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Controlo	Controlo remoto por infravermelhos		-			RG10A4-D2S-BGEF	
	Temperatura ajustável		°C			16÷30	
Fonte de alimentação	Tensão/Frequência/Fases		V/Hz/n.º			230 / 50 / 1	

Velocidade do ventilador:

i=Alto; Mid=Médio; Lo=Baixo; Si=Silencioso

CCF = Catalisador a frio

Condições de teste:

de acordo com a norma EN14511 / EN12102

Arrefecimento: temperatura do ar interior 27 °C BS/19 °C BH; temperatura do ar exterior 35 °C BS/24 °C BH;

Aquecimento: temperatura do ar interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura do ar exterior 7 °C BS/6 °C BH.

Dados declarados de acordo com o Regulamento Delegado UE 626/2011

acessórios

Padrão

RG10A-D2S-BGEF

Controlo remoto por infravermelhos para unidades interiores CRISTALLO 2 / EZCool / BOX 2 / CONSOLE 3 / DUCT 2 / C&F 2

Opcionais

NWMX

Kit Wi-Fi para unidades interiores