


CASSETTE COMPACTA DE 4 VIAS

Q4AN-3-XY D15÷D63



DESIGN COMPACTO, INSTALAÇÃO FÁCIL

A caixa extremamente compacta adapta-se à decoração de qualquer divisão e requer pouco espaço graças à altura do corpo da unidade de apenas 235 mm. Graças ao seu corpo compacto e peso reduzido, todos os modelos podem ser instalados sem recorrer a sistemas mecânicos de elevação.




NOVO PAINEL

O novo design do painel proporciona saídas de ar mais largas para um fluxo de ar e uma temperatura mais uniformes. Além disso, é possível controlar as quatro abas de forma independente.



BOMBA DE CONDENSADOS DE ELEVADA ALTURA MANOMÉTRICA

Uma bomba de condensados com uma altura manométrica de 1200 mm é instalada de série, simplificando a instalação da tubagem de drenagem.



ADMISSÃO DE AR EXTERIOR

Uma porta de admissão de ar exterior reservada permite que o ar exterior seja introduzido diretamente na unidade, eliminando a necessidade de um sistema de ventilação separado.



SENSOR DE PRESENÇA

O sensor de ocupação integrado gere automaticamente a unidade consoante a presença de pessoas na divisão. É possível escolher entre ligar/desligar a unidade ou ajustar o set point.



dados técnicos

Q4AN-3-XY D15÷D63



CASSETTE COMPACTA DE 4 VIAS

Tamanho		Q4AN-3-XY	D15	D22	D28	D36	D45	D56	D63
Arrefecimento ⁽¹⁾	Capacidade	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	6,3
	Potência absorvida	W	14	14	16	18	25	35	50
Aquecimento ⁽²⁾	Capacidade	kW	1,8	2,4	3,2	4,0	5,0	6,3	7,1
	Potência absorvida	W	14	14	16	18	25	35	50
Ligações de tubagens	Líquido	mm	Φ6,35	Φ6,35	Φ6,35	Φ6,35	Φ6,35	Φ6,35	Ø9,53
	Gás	mm	Φ12,7	Φ12,7	Φ12,7	Φ12,7	Φ12,7	Φ12,7	Ø15,9
	Tubo de condensados	mm	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25
Corpo principal	Dimensões	mm	575×235×638	575×235×638	575×235×638	575×235×638	575×235×638	575×235×638	575×235×638
	Dimensões (Larg. x Alt. x Profund.) ⁽⁵⁾	mm	575×235×638	575×235×638	575×235×638	575×235×638	575×235×638	575×235×638	575×235×638
	Peso	kg	13	13	13	14	14	15	15
Painel	Dimensões	mm	620×65×620	620×65×620	620×65×620	620×65×620	620×65×620	620×65×620	620×65×620
	Dimensões (Larg. x Alt. x Profund.)	mm	620×65×620	620×65×620	620×65×620	620×65×620	620×65×620	620×65×620	620×65×620
	Peso	kg	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Caudal de ar ⁽³⁾		m ³ /h	450/425/400	450/425/400	510/480/455	530/500/470	640/605/570	810/765/720	905/855/805
			/370/345	/370/345	/425/395	/440/405	/530/495	/670/625	/755/705
			/320/295	/320/295	/370/340	/375/345	/460/425	/580/535	/655/605
Nível de pressão sonora ⁽³⁾⁽⁴⁾		dB(A)	29/28/27	29/28/27	30/29/28	31/30/29	36,5/35/33	39/38/37	43/42/40
			/27/26	/27/26	/27/26	/28/27	/31/29	/36/35	/38/36
			/26/25	/26/25	/26/25	/26/25,5	/28/26,5	/34/32	/35/33,5
Nível de potência sonora ⁽³⁾⁽⁴⁾		dB(A)	40/39/39	40/39/39	42/41/40	42/40/39	44/44/43	48/46/45	51/50/48
			/39/38	/39/38	/39/39	38/38	/42/41	/43/42	/46/45
			38/38	38/38	38/38	38/38	41/41	/42/41	/44/42
Fonte de alimentação		V/Ph/Hz	220-240/1~/50						

(1) Temperatura interior 27 °C BS/19 °C BH; Temperatura exterior 35 °C BS/24 °C BH. Comprimento da tubagem: O comprimento da tubagem de interligação é de 7,5 m, a diferença de nível é zero.

(2) Temperatura interior 20 °C BS/15 °C BH; Temperatura exterior 7 °C DB/6 °C BH. Comprimento da tubagem: O comprimento da tubagem de interligação é de 7,5 m, a diferença de nível é zero.

(3) Os dados referem-se às 7 velocidades do ventilador, por ordem decrescente.

(4) Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anechoica, numa posição 1,4 m abaixo da unidade.

(5) As dimensões do corpo da unidade indicadas são as maiores dimensões externas da unidade, incluindo os acessórios de suspensão

acessórios

RM12F1

Controlo remoto por infravermelhos

WDC3-865

Controlador por cabo simples

WDC3-86T

Controlador por cabo compacto

WDC3-120T

Controlador por cabo

T-MBQ4-03EA

Painel 4 vias compacto